

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr: 168 obręb 0020 Rokutów; gmina Pleszew powiat pleszewski  
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie  
ADRES INWESTORA : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kołaski

DATA OPRACOWANIA :

---

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

### NARZUTY

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                  |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S)      |
| VAT [V] .....               | % R+Kp(R)+Z( $\Sigma$ ) |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów

| Lp.   | Podsta-<br>wa wyce-<br>ny | Opis  | Jedn<br>mia-<br>ry | Ilość    | Cena<br>zł | Wartość<br>(5 x 6)<br>zł |
|---|---------------------------|---|--------------------|----------|------------|--------------------------|
| 1   | 2                         | 3   | 4                  | 5        | 6          | 7                        |
| <b>Wymagania ogólne</b>                           |                           |   |                    |          |            |                          |
| 1<br>d.1  | D- 1.01.01                | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   | km                 | 0,515    |            |                          |
| Razem dział Wymagania ogólne                      |                           |   |                    |          |            |                          |
| <b>Roboty przygotowawcze</b>                      |                           |   |                    |          |            |                          |
| 2<br>d.2  | D- 5.03.11                | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wbudowaniem destruktu na poboczu                                 | m <sup>2</sup>     | 59,50    |            |                          |
| 3<br>d.2  | D.04.01.01                | Karczowanie karpiny o śr.pnia 110 cm  | szt.               | 18,00    |            |                          |
| 4<br>d.2  | D.04.01.01                | Wywożenie karpiny na odległość do 4km.  | mp                 | 27,72    |            |                          |
| 5<br>d.2  | D- 4.03.01                | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)   | m <sup>2</sup>     | 59,500   |            |                          |
| 6<br>d.2  | D- 4.03.01                | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton)   | m <sup>2</sup>     | 1 665,90 |            |                          |
| Razem dział Roboty przygotowawcze                 |                           |   |                    |          |            |                          |
| <b>Podbudowa na poszerzeniach</b>                 |                           |   |                    |          |            |                          |
| 7<br>d.3  | D- 4.01.01                | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni   | m <sup>2</sup>     | 470,400  |            |                          |
| 8<br>d.3  | D- 4.01.01                | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV                                 | m <sup>2</sup>     | 470,400  |            |                          |
| 9<br>d.3  | D- 4.05.01                | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm  | m <sup>2</sup>     | 470,400  |            |                          |
| 10<br>d.3   | D- 4.04.02                | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm   | m <sup>2</sup>     | 470,400  |            |                          |
| Razem dział Podbudowa na poszerzeniach            |                           |   |                    |          |            |                          |
| <b>Wyrównanie podbudowy betonowej</b>             |                           |   |                    |          |            |                          |
| 11<br>d.4   | D- 4.03.01                | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy betonowej (w ilości 0,8 kg/m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup>     | 1 665,90 |            |                          |
| 12<br>d.4   | D- 4.04.02                | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm | m <sup>3</sup>     | 149,93   |            |                          |
| Razem dział Wyrównanie podbudowy betonowej        |                           |   |                    |          |            |                          |
| <b>Nawierzchnia</b>                               |                           |   |                    |          |            |                          |
| 13<br>d.5   | D- 4.03.01                | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>     | 59,50    |            |                          |
| 14<br>d.5   | D- 4.03.01                | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy (w ilości 0,8 kg/m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup>     | 2 060,50 |            |                          |
| 15<br>d.5   | D- 5.03.05                | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca)               | m <sup>2</sup>     | 2 120,00 |            |                          |
| Razem dział Nawierzchnia                          |                           |   |                    |          |            |                          |
| <b>Pobocza</b>                                    |                           |   |                    |          |            |                          |
| 16<br>d.6   | D- 4.01.01                | Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod pobocza   | m <sup>2</sup>     | 772,65   |            |                          |
| 17<br>d.6   | D- 4.04.02                | Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.10 cm                     | m <sup>2</sup>     | 772,65   |            |                          |
| Razem dział Pobocza                               |                           |   |                    |          |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                           |   |                    |          |            |                          |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                           |   |                    |          |            |                          |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                           |   |                    |          |            |                          |

Słownie: